





GROUPE ÉLECTROGÈNE TRIPHASÉ DIESEL SUPER SILENCIEUX 20KVA

VIGD20STA

Groupe Électrogène Triphasé Diesel Super Silencieux d`une puissance maximale de 20kVA, indiqué pour l`alimentation électrique dans des contextes résidentiels et industriels, en cas de besoin ou de panne ou de coupure d`électricité. Il a une puissance de secours (STP) de 22kVA/17,6kW et 20kVA/16kW en mode continu (PRP), avec une tension de sortie de 230V AC 50Hz | 400V AC 50Hz. Ce modèle comprend un contrôleur intuitif doté de diverses fonctions qui facilitent le fonctionnement et l`entretien du groupe électrogène. Il est également équipé d`un régulateur automatique de tension (AVR) et d`un système de contrôle avec démarrage électrique. Le capotage est fabriqué en tôle d`acier, isolé avec un matériau anti-bruit et anti-incendie, peint en polyester époxy avec un traitement anti-corrosion. Les revêtements intérieurs absorbent le bruit, ce qui rend ce modèle très silencieux tout en permettant à l`air de circuler pour refroidir le moteur. Le châssis est préparé pour permettre le déplacement du groupe électrogène à l`aide d`un chariot élévateur et est équipé d`un réservoir de carburant de 50L. Ce groupe électrogène peut être raccordé à un ATS (Automatic Transfer Switch), afin qu`en cas de panne ou d`interruption de l`alimentation électrique, le groupe électrogène se mette automatiquement en marche pour fournir de l`électricité. Le boîtier ATS éteint également le groupe électrogène lorsque le courant est rétabli.

Caractéristiques principales

- **Puissance Mode Continu 20kVA (PRP)**
- **Super Silencieux**
- **Contrôleur intuitif pour le fonctionnement et l`entretien du groupe électrogène**
- **Régulateur Automatique de Tension (AVR)**
- **Capotage anti-bruit et anti-incendie**
- **Châssis prévu pour le déplacement du groupe électrogène**
- **Réservoir de Carburant 50L**
- **Permet la connexion à l`ATS**

Spécifications

Autonomie	**17 H**
Capacité du réservoir	**50 L**
Niveau de puissance acoustique (LWA)	**63 dB(A), k = 7**
Puissance de secours (STP)	**22 kVA/ 17,6 kW**
Puissance em continu (PRP)	**20 kVA/ 16 kW**
Régulateur de tension automatique (AVR)	**Oui**
Silencieux industriel de haute	**Oui**
Système automatique de réglage de tension et démarrage eléctrique	**Oui**
Carburant	**Diesel**
Cylindrée	**2,54 L**
Courant nominal	**30,3 A**
Facteur de puissance (cos Ø)	**0,8**
Tension nominale	**230V AC 50Hz | 400V AC 50Hz**
Dimensions	**1840 x 850 x 1100**
Poids du produit	**760 kg**