







GROUPE ÉLECTROGÈNE TRIPHASÉ DIESEL SUPER SILENCIEUX 50KVA

VIGD50ST

Gerador a Diesel Trifásico Super Silencioso com potência máxima de 50kVA, combina resistência, estabilidade, fiabilidade e um baixo índice de ruído. Indicado para fornecimento de energia, desde emergências, residências, indústria, construção e comércio. Tem uma potência de emergência (STP) de 55kVA/44kW e de 50kVA/40kW em modo contínuo (PRP), com uma tensão de saída de 230V AC 50Hz | 400V AC 50Hz. Este modelo tem incluído um controlador intuitivo, com diversas funcionalidades, para facilitar o funcionamento e manutenção do gerador. Além disso, vem equipado com regulador automático de tensão (AVR) e sistema de controlo com arranque elétrico. A canópia é produzida em chapa de aço, isolada com material antirruído e antifogo, pintada a poliéster epóxi com tratamento anti corrosão. Tem forros interiores para absorção do barulho, o que torna este modelo super silencioso e permite, ainda, o fluxo de ar para refrigeração do motor. O chassi está preparado para permitir a movimentação do gerador através de empilhadores e vem equipado com um depósito de combustível de 100L. Este gerador permite a ligação a um ATS (Automatic Transfer Switch), para quando existe falha/rutura no fornecimento da eletricidade, ligando automaticamente o gerador para este fornecer energia. O quadro ATS também desliga o gerador quando a energia é reposta.

Caractéristiques principales

> Puissance Mode Continu 50kVA (PRP)
> Super Silencieux
> Contrôleur intuitif pour le fonctionnement et l`entretien du groupe électrogène
> Régulateur Automatique de Tension (AVR)
> Capotage anti-bruit et anti-incendie
> Châssis prévu pour le déplacement du groupe électrogène
> Réservoir de Carburant 100L
> Permet la connexion à l`ATS

Spécifications

Autonomie	**10 H**
Capacité du réservoir	**100 L**
Niveau de puissance acoustique (LWA)	**67 dB(A), k = 7**
Puissance de secours (STP)	**55 kVA / 44 kW**
Puissance em continu (PRP)	**50 kVA / 40 kW**
Carburant	**Diesel**
Cylindrée	**3.707 L avec turbo**
Courant nominal	**72 A**
Facteur de puissance (cos Ø)	**0.8 cos Ø**
Tension nominale	**230 V AC ~ 50 Hz 400 V AC ~ 50 Hz**
Dimensions	**2270 x 1000 x 1300 mm**
Poids du produit	**1150 K**